

МОТОРНИ МАСЛА **LUBEX**



**ЗА ВИСТИНСКА ЗАШТИТА
НА ВАШИОТ МОТОР**

EUROPEAN TECHNOLOGY

Производ

Примена

Паковање

LUBEX SUPERSYN

SAE 5W – 40

Спецификација:

API: SM/CF; ACEA: A3/B3/B4;
MB 229.3; VW 502.00/505.00

Целосно синтетичко моторно масло со врвен квалитет, наменето за употреба за сите годишни времиња и за сите мотори на бензин, ТНГ и дизел гориво на патничките возила и агрегати.

- Сигурно палење на возилото и на температура од – 35°C;
- Брзо подмачкување на сите делови на моторот;
- Заштеда на гориво;
- Намалување на емисиите на издувни гасови;
- Продолжување на временскиот рок на употреба на катализаторот;
- Ефикасно спречување од заматување и од создавање талог;
- Исклучителна стабилност на високи температури.

1 литар
4 литри
200 л.

LUBEX UNIC PLUS

SAE 10W – 40

Спецификација:

API: SL/CF; ACEA: A3/B3;
MB. 229.1; VW 500.00/505.00

Полусинтетичко моторно масло со врвен квалитет за мотори на бензин, ТНГ и дизел гориво за сите типови патнички и товарни возила и агрегати.

- Обезбедува сигурен старт и на температура од -30 °C;
- Го заштитува моторот при екстремни работни услови;
- Спречува создавање талог;
- Обезбедува долги интервали на замена на маслото;
- Штеди гориво;
- Ја намалува потрошувачката на маслото.

1 литар
4 литри
200 л.

LUBEX UNIVERZAL

SAE 15W – 40
SAE 20W – 50

Спецификација:

API: SG/CE; MB 227.1;
MAN 271; CAT TO-2

Универзално моторно масло врз минерална база, наменето за подмачкување мотори на бензин, ТНГ и дизел гориво за патнички, лесни товарни и комерцијални возила од постарата генерација. Наменето за сите годишни времиња и за нормални услови на возење.

- Го заштитува моторот при тешки работни услови;
- Обезбедува сигурно палење на возилото и на ниски температури;
- Спречува создавање талог;
- Соодветен и за земјоделски машини.

1 литар
4 литри
200 л.

Производ	Примена	Паковање
LUBEX TURBO SAE 30 Спецификација: API: SF/CD; MB 227.0; MIL-L-2104D; CCMC D-2/G-2	<p>Универзално моторно масло врз минерална база, наменето за подмачкување мотори на бензин и дизел гориво за патнички, лесни товарни и комерцијални возила од постарата генерација. Наменето за летниот период и за преодните годишни периоди, во нормални услови на возење.</p> <ul style="list-style-type: none"> Широка примена и за земјоделски машини; Константен притисок на маслото во моторот; Добра заштита на моторот; Минимална потрошувачка на маслото. 	1 литар 4 литри 10 литри 200 л.
LUBEX TRUCK PLUS SAE 15W – 40 Спецификација: API CI-4/SL; ACEA E7/E5/ E3/B3/A3; GLOBAL DHD-1; MB.228.3; VOLVO VDS-3; MAN M3275; ALLISON C4	<p>Моторно масло со извинредни перформанси наменето за подмачкување мотори на дизел гориво, бензин и ТНГ со голема моќност и во исклучително тешки работни услови.</p> <ul style="list-style-type: none"> Овозможува сигурно стартивање на возилото и на температура од -30 °C; Ги заштитува моторите при екстремни работни услови; Компабилен со катализатор; Спречува создавање талог; Обезбедува долги интервали на замена на маслото; Придонесува за заштеда на горивото и ги намалува емисиите на издувни гасови; Соодветен за разновиден возен парк. 	10 литри 200 л.
LUBEX SUPERIOR SAE 15W – 40 SAE 20W – 50 Спецификација: API: CF-4/SG; ACEA E3; MB p.227.1; VOLVO VDS; MAN 271; CAT TO-2; ALLISON C2/C3	<p>Моторно масло со извонредни перформанси наменето за подмачкување мотори на дизел гориво, бензин и ТНГ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Одлична заштита на моторот; Одлично подмачувачко свойство во сите услови на возење; Компабилен со каталиитички конвертор; Погодно за мешовит возен парк и механизација. 	10 литри 200 л.

Производ

Примена

Паковање

LUBEX ATF TYPE A

Спецификација:

GM ATF type A
Suffix A; VOLVO 97325

ATF масло е наменето за подмачкување на полуавтоматските и автоматските менувачи, хидрауличните управувачи и спојки, како и серво системите. Погодно е за употреба кај моторните возила, автобусите, камионите, замјоделските и градежните машини во согласност со препораките на производителот.

1 литар
200 л.

LUBEX GEAR EP

SAE 90

Спецификација:

ISO L-C; API GL-5;
SAE 90

Хипоидно, висококвалитетно масло наменето за подмачкување на механички менувачи, диференцијали и кардански системи кај повеќето патнички и товарни возила, автобуси, замјоделски и градежни машини. Се употребува според упатството и препораките на производителот на моторните возила.

- Продолжен интервал на замена;
- Ги штити менувачите и диференцијалите од абење;
- Создава маслен филм што штити од корозија.

1 литар
200 л.

LUBEX SUPER BRAKE FLUID

Спецификација:

SAE J 1704; FM VSS 116; DOT 4 ; ISO 4925 CLASS 4; TOYOTA TSK 2602 G;
TL-VW 766X; JIS K 2233 CLASS 4

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочење кај сите патнички возила, како и кај тешки, товарни возила со ABC и ACC системи. Не ги оштетува деловите од гума, еластомерите и металите. Може да се меша само со течности што ги задоволуваат долунаведените спецификации.

При промена и дополнување на течноста за кочници треба се придржува кон препораките на производителот на моторни возила.

0,5 литар
200 л.

LUBEX BRAKE FLUID

Спецификација:

SAE J 1703; FM VSS 116;
DOT 3; ISO 4925 CLASS 3;
FIAT 9.5597; IVECO 18-820;
JIS K 2233 CLASS 3

Течноста за кочници е наменета за полнење на сите хидраулични системи за кочење кај сите патнички возила, како и кај товарни возила со ABC и ACC. Не ги оштетува деловите од гума, еластомерите и металите.

Може да се меша само со течности што ги задоволуваат долунаведените спецификации.

При промена и дополнување на течноста за кочници треба се придржува кон препораките на производителот на моторни возила.

0,5 литар
200 л.

Производ

Примена

Паковање

LUBEX DUOTAKT 2T TB

Спецификација:

API TB; JASO FB;
ISO-L-EGB;

Моторно масло со врвни перформанси наменето за подмачкување на малите двотактни мотори во смес со бензин. Погодно за подмачкување на двотактните мотори на патничките автомобили, моторите, моторните чамци, мотокултиваторите, косилките, моторните пили, пумпите за вода и агрегатите за струја. Препорачаната употребна концентрација во горивото е 2-4%, ако производителот не пропишува поинаку.

- Го смалува чадењето од ауспухот;
- Го штити моторот од абење;
- Спречува создавање талог во моторот;
- Го штити издувниот систем од нечистотии.

0,5 литар
1 литар
200 л.

LUBEX HIDRA HLP

Спецификација:

ISO 6743/4 - HM; ISO 11158
- HM; DIN 51524/2 - HLP;
SPERRY VICKERS I-286-S;
SPERRY VICKERS M-2950-S

Хидрауличните масла LUBEX HIDRA HLP 32, 46, 68 и 100 се користат како течности за пренос на движење и за работа на сите хидраулични системи на нормални работни температури, а, исто така, и за подмачкување лежишта, запченици и друга опрема во различни циркулирачки системи.

- Голема оксидацијска стабилност и добра отпорност од старење;
- Голема заштита од абење и способност за отпорност при висок притисок;
- Добар однос помеѓу вискозноста и температурата;
- Одлична антикорозивна заштита;
- Одлична способност за демулзификација;
- Ниско ниво на пенење.

10 литри
200 л.

LUBEX LIT 2

Спецификација:

ISO 6743-L-X-CCHA-2;
DIN 51 502-KP 2K-30

Маста за подмачкување LUBEX LIT 2 се препорачува за подмачкување на лежиштата за тркалата на моторните возила, железничките вагони, вибрационите сита, како и за прво попнење на сите типови затворени лагери и машински склопови. Се употребува за подмачкување дробилки, тресалки, транспортни и други уреди во индустријата. Температурен интервал на примена: од -30°C до 110°C.

0,85 kg
10 kg
200 kg

МОТОРНИ МАСЛА **LUBEX**

Брендот „LUBEX“ ги опфаќа сите минерални, полусинтетски и целосно синтетски моторни масла за сите видови мотори и моторни возила, хипоидните масла за менувачи и диференцијали, течностите за хидраулични системи, течностите за кочници, мастите за подмачкување, како и средствата за чистење.

Сите тие се произведуваат според најсовремената европска технологија и ги задоволуваат строгите перформанси барани од Volkswagen, Man, Volvo, Toyota, Fiat, Cat, Allison итн.

Перманентната лабораториска контрола е гаранција за високиот квалитет на „LUBEX“ производите.

„LUBEX“ моторните масла обезбедуваат сигурна заштита на моторите од абење во сите услови на работа, без оглед на надворешните температури и условите на експлоатација, го продолжуваат нивниот век на траење, ја намалуваат потрошувачката на гориво и ги намалуваат штетните емисии на издувни гасови.

Затоа за вистинска заштита на Вашиот мотор - „LUBEX“ моторни масла.



„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. - Скопје
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.4
Поштенски фах 537
тел.: +389 /2/ 311 21 44
факс.: +389 /2/ 311 15 25

e-mail: contact@makpetrol.com.mk
www.makpetrol.com.mk