



ВИСОКООКТАНСКИ БЕЗОЛОВЕН МОТОРЕН БЕНЗИН – ULTRA 100S (ЕУРОСУПЕР БС 100)

Означување: ЕУРОСУПЕР БС 100

Трговско име: ULTRA 100 S

Квалитет: Го задоволува квалитетот пропишан во најновиот Правилник за квалитет на течните горива и МКС ЕН 228 стандардот за квалитет на безоловните бензини.

ЛЕТЕН период се смета	од 15 април	до 15 октомври
ПРЕОДЕН период се смета	од 16 октомври	до 14 ноември
ЗИМСКИ период се смета	од 15 ноември	до 15 март
ПРЕОДЕН период се смета	од 16 март	до 14 април

Примена: **ULTRA 100S** е високооктанско гориво наменето за сопствениците на современи, високоперформансни и ефикасни автомобили и мотори, што бараат зголемена моќност и максимални перформанси на своите возила. Специјалните, мултифункционални адитиви го гарантираат предвидениот квалитет на ULTRA 100S горивото. Специјалниот пакет од адитиви кој се додава на ова гориво ја намалува потрошувачката на горивото, ги подобрува возните карактеристики на автомобилите, ја зголемува моќноста и трајноста на моторот, врши подмачкување на системот за довод и согорување на горивото, го подобрува согорувањето на горивото, со што ја намалува емисијата на штетни гасови во атмосферата.

Отпрема: Автоцистерни и вагонски цистерни.

Својство	Единица		ULTRA 100 Race Pro ЕУРОСУПЕР БС 100
Истражувачки октански број, RON		min.	100,0
Моторен октански број, MON		min.	90,0
Содржина на олово	mg/L	max.	5,0
Густина на 15 °C	kg/m ³	min. max.	720,0 775,0
Содржина на вкупен сулфур	mg/kg	max	10,0
Оксидациска стабилност	минути	min.	360
Содржина на постојни смоли	mg/100 mL	max.	5
Корозивност на бакар (3h на 50°C)	оценка		Класа 1

Својство	Единица		ULTRA 100 Race Pro ЕУРОСУПЕР БС 100
Изглед			Бистар, просирен, без вода и механички нечистоти
Содржина на јагленоводороди:			
Олефини	% v/v	max.	18,0
Аромати		max.	35,0
Содржина на бензен	% v/v	max.	1,00
Дестилација			
Процент на издестилирано до 70 °C			
Летен период	% v/v	min.	20,0
		max.	48,0
Зимски период		min.	22,0
		max.	50,0
Процент на издестилирано до 100 °C			
Летен период	% v/v	min.	46,0
		max.	71,0
Зимски период		min.	46,0
		max.	71,0
Процент на издестилирано до 150 °C	%v/v	min.	75,0
Крајна точка на дестилацијата (FBP)	°C	max.	210
Остаток	%v/v	max.	2,0
Притисок на пареите			
Летен период	kPa	min.	45,0
		max.	60,0
Зимски период		min.	50,0
		max.	80,0
Индекс на испарување (VLI) зимски период		max.	C1 / 1050
Вкупна содржина на кислород	%m/m	max.	2,7
Содржина на оксигенати			
Метанол	% v/v	max.	3,0
Етанол		max.	5,0
Изопропил алкохол		max.	10,0
Изобутил алкохол		max.	10,0
Терцбутил алкохол		max.	7,0
Етри (со 5 или повеќе C атоми)		max.	15,0
Други оксигенати		max.	10,0