

# CRYSTAL CAR- ЗИМСКИ И CRYSTAL CAR- ЛЕТЕН

Раствор од деминерализирана вода и алкохол (етанол)

## Технички податоци за производот

Означување: CRYSTAL CAR- зимски и CRYSTAL CAR- летен

**Примена:** детергентна течност со пријатен мирис која се користи за миење на ветробрански стакла и фарови кај возилата, а може да се употребува и за чистење на други стаклени површини. Во системот на возилото за миење на ветробранското стакло се користи во зимскиот период (до -25 °C) неразблажен, во есен и пролет разблажен со деминерализирана вода 1:1, а во летниот период разблажен со деминерализирана вода 1:20. Содржи додаток против создавање на калциум бикарбонат (каменец).

Својство	Единица		Crystal Car®
Густина на 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	min.	825
		max.	835
Точка на вриење	%m/m	min.	85
		max.	/
Метилетилкетон	%m/m	min.	0,2
		max.	1
Моноетиленгликол	%m/m	min.	0,5
		max.	1
Денатониум бензоат ( битрекс)	gr/L r-or	min.	1
Детергент	%m/m	max.	0,2
Боја			сина
Арома			лимон/диња

## ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Овој производ е на база на моноетилен гликол и треба да се спречи да дојде во контакт со кожата и очите и да се чува подалеку од дофатот на децата. Опасно е да се проголта и во тој случај потребно е веднаш да се побара медицинска помош со приложување на етикетата или опаковката од производот. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен после поднесеното барање на следниов e-mail: [primena@makpetrol.com.mk](mailto:primena@makpetrol.com.mk).

## ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадниот (употребениот) антифриз да не се истура во канализација, земја (почва) и вода, туку да биде собран од овластен правен субјект овластен за собирање на тој вид на течности.