

LUBEX SUPERIOR CF-4/SG SAE 15W40

моторно масло на минерална база

Технички податоци за производот

Моторно масло со извонредни перформанси наменето за подмачкување мотори на дизел, бензин и ТНГ.

Спецификации/перформанси:

SAE 15W40
API: CF-4/SG
ACEA E3
MB p.227.1; VOLVO VDS
MAN 271
CAT TO-2
ALLISON C2/C3

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Одлична заштита на моторот;
- Одлично подмачкувачко својство во сите услови на возење;
- Компатибилен со каталитички конвертор;
- Погодно за мешовит возен парк и механизација.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Superior CF-4/SG SAE 15W40
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	884,6
Точка на течење	°C	-33
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	112,7
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	14,63
Индекс на вискозност		133
Точка на палење	°C	251
TBN	mgKOH/g	7,5

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX