

LUBEX SUPERSYN SAE 5W40 SM/CF

СИНТЕТИЧКО МОТОРНО МАСЛО СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ

Технички податоци за производот

Целосно синтетичко моторно масло со врвен квалитет наменето за употреба за сите годишни времиња. За сите мотори на бензин, ТНГ и дизел на патничките возила и за агрегати.

Спецификации/перформанси:

SAE 5W40

API: SM/CF

ACEA: A3/B3/B4

MB. 229.3

VW 502.00/505.00

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Сигурно палење на возилото и на температура од -35°C;
- Брзо подмачкување на сите делови на моторот;
- Заштеда на гориво;
- Намалување на емисиите на издувни гасови;
- Продолжување на временскиот рок на употреба на катализаторот;
- Ефикасно спречување од заматување и од создавање талог;
- Исклучителна стабилност на високи температури.

ТИПИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Својство	Единица	Supersyn SAE 5W40 SM/CF
Изглед	визуелно	чист и бистар
Густина на 15 °C	kg/m ³	857,5
Точка на течење	°C	-42
Кинематска вискозност на 40 °C	mm ² /s	87,7
Кинематска вискозност на 100 °C	mm ² /s	14,5
Индекс на вискозност		172
Точка на палење	°C	230
TBN	mgKOH/g	9,26

Дадените вредности на карактеристиките во горната табела претставуваат типични вредности. Истите можат да се менуваат, но во согласност со интерните спецификации на Lubex.

ЗДРАВЈЕ И СИГУРНОСТ

Постои мала веројатност овој производ да претставува значителна здравствена и безбедносна опасност доколку се применува правилно. Целосниот техничко-безбедносен лист (Material Safety Data Sheet) може да стане достапен по поднесено барање на следнава е-пошта: primena@makpetrol.com.mk.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Отпадното (употребено) масло да не се истура во канализација, земја (почва) и во вода, туку да биде собрано од правен субјект овластен за собирање отпадни масла.

LUBEX